

RT360M1

Fiche technique

DAVRAY
Industries

Fabricant français depuis 1950

Application: Rideau de séparation

Siège social: 9-11 avenue des Belges 69170 Tarare

Fabricant: St Clair textiles

Site de production: 28 rue de Verdun

69490 Vindry-sur-Turdine

Tel. (+33) 04 74 63 21 16

Provenance: France

www.davray-industries.com

www.e-davray.com

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Normes
Support	1100/550 dTex PES HT 990/495 den		
Enduction	PVC		
Finition	Vernis MAT		
Poids	385	gr/m ²	ISO 3801
Laize	300	cm	
Longueur de rouleau	60	ml	

Résistance du tissu

Caractéristiques	Chaîne	Trame	Unités	Normes
Résistance à la rupture	270	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure	50	33	daN/5cm	DIN 53 363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Imperméabilité	>0.6		bar	NF EN 20811
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M1			NF P 92 503
	B-S2-d0			Euroclasses EN 13501-1

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.