

FICHE TECHNIQUE

Bâche PVC professionnelle avec œillets - LAC 640

Référence DAVRAY : BAP-640-0303

Format commercial : 3 x 3 m

Dimension finie : 3,00 x 2,91 m

Bâche de protection professionnelle en toile PVC LAC 640 de 640 g/m², destinée aux usages chantier, industrie, agriculture et protection de matériel. Toile PVC d'origine française et confection DAVRAY en France.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support	1100 dTex PES HT - 990 den
Enduction	PVC Lowick - 2 faces
Finition	Cleangard double face
Masse surfacique	640 g/m² - ISO 3801
Résistance à la rupture	220 / 210 daN/5 cm - NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure	30 / 25 daN - EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	8 daN/5 cm - NF EN ISO 2411
Températures	-30 °C à +70 °C
Comportement au feu	< 100 mm/min - DIN 75 200 / ISO 3795:1989

CONFECTION DAVRAY

Ourlets périphériques renforcés - œillets métalliques Ø intérieur 13 mm sertis dans les ourlets.
Répartition périphérique : entraxe d'environ 30 cm. Confection réalisée à Vindry-sur-Turdine (Rhône).

PLAN COTÉ - BAP-640-0303



PRIX & COMMANDE
Prix actualisé en ligne

Dimensions de la bâche : 300 cm (largeur) x 291 cm (hauteur)

Œillets : Ø 13 mm (métalliques)

Entraxes :

- Haut / bas (300cm) : 11 œillets / 10 intervalles de 29,6cm.
- Gauche/Droite (291cm) : 11 œillets / 10 intervalles de 28,7cm.



*Le nombre d'œillets représenté sur le visuel est donné à titre indica