

FICHE TECHNIQUE

Bâche de toiture professionnelle - PE 240 g/m²

Bâche de protection professionnelle en polyéthylène renforcé, destinée à la protection temporaire des toitures, bâtiments, matériaux et chantiers. Gamme d'importation sélectionnée par E-DAVRAY, proposée en coloris naturel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Tissu PE tissé en bandes HDPE - enduction LDPE double face
Poids du tissu	220 g/m²
Poids de la bâche finie	225 à 240 g/m²
Résistance à la traction	Chaîne 1010 N/5 cm - Trame 1010 N/5 cm
Résistance à la déchirure	Chaîne 140 N - Trame 150 N
Stabilité UV	300 Kly
Températures	-40 °C à +80 °C

FINITION & ÉQUIPEMENT

Dimensions	Dimensions finies avec tolérance de +/- 2 %
Finition périphérique	Ourlés sur tout le pourtour avec corde PP intégrée
Œillets	Acier - diamètre intérieur 16 mm
Entraxe des œillets	50 cm
Résistance des œillets	1115 N
Conditionnement	Emballage individuel en sac PE

FORMATS DISPONIBLES - COLORIS NATUREL

Référence	Format	Surface
BAT-240-0406	4 x 6 m	24 m²
BAT-240-0608	6 x 8 m	48 m²
BAT-240-0610	6 x 10 m	60 m²
BAT-240-0810	8 x 10 m	80 m²
BAT-240-0812	8 x 12 m	96 m²
BAT-240-1012	10 x 12 m	120 m²
BAT-240-1015	10 x 15 m	150 m²
BAT-240-1215	12 x 15 m	180 m²
BAT-240-1020	10 x 20 m	200 m²
BAT-240-1520	15 x 20 m	300 m²



Visuel indicatif du conditionnement

UTILISATION

Protection temporaire de toiture et de chantier. Fixer et tendre la bâche sur des points d'ancrage adaptés. Éviter les poches d'eau et tenir compte de la prise au vent, notamment sur les grands formats.



PRIX & COMMANDE
Prix actualisés en ligne

Les caractéristiques techniques sont des valeurs moyennes fournies à titre indicatif.