

GAMME PROFESSIONNELLE

Bâche antistatique ATEX 4203

Référence E-DAVRAY : BAP-ATEX-4203



Toile technique conductrice

Support polyester enduit PVC double face

725 g/m² - classement au feu M2

Ourllets périphériques - œillets Ø13 mm environ tous les 30 cm

Confection française à la commande

Caractéristique	Valeur / norme
Support / enduction	Polyester / PVC double face
Épaisseur / masse	0,62 mm / 725 g/m ²
Laize / rouleau	156 cm / 61 ml
Résistance à la rupture	Chaîne ≥ 200 / Trame ≥ 200 daN/5 cm - NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure	Chaîne ≥ 20 / Trame ≥ 20 daN/5 cm - NF EN ISO 1421
Résistivité électrique	≤ 300 MΩ - NF EN ISO 284
Résistance d'isolation atmosphère explosive	≤ 1 000 MΩ - NF EN ISO 284
Classement au feu	M2 - NF P 92-503 - LNE n° L120965-DE/1
Référence ATEX	NF EN 13463-1 - LCIE ATEX 60029329-526310

DIMENSIONS OPTIMISÉES DISPONIBLES

3m00 x 3m00	3m00 x 4m53	3m00 x 6m06	3m00 x 7m59
4m00 x 3m00	4m00 x 4m53	4m00 x 6m06	4m00 x 7m59
5m00 x 3m00	5m00 x 4m53	5m00 x 6m06	5m00 x 7m59
6m00 x 3m00	6m00 x 4m53	6m00 x 6m06	6m00 x 7m59

Dimensions issues des déclinaisons visibles du produit actuel 4203 en laize 156 cm.

UTILISATION & PRÉCAUTIONS

La toile 4203 est conductrice et limite fortement la formation de charges électrostatiques lorsqu'elle est reliée à la terre. Elle est destinée aux applications industrielles nécessitant des propriétés antistatiques, notamment en environnement ATEX. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit, de sa mise à la terre et des documents applicables avec son installation.



Fiche produit et prix

Bâche antistatique ATEX 4203

Fabrication française - Atelier DAVRAY (Rhône)