Bâche transparente sur mesure

Deux films PVC cristal pour la protection extérieure ou la séparation intérieure. Confection à Vindry-sur-Turdine, en France.

Caractéristique	Cristal 65/100 bas retrait	Cristal Plus 500 FR
Usage	Extérieur : terrasse, abri	Intérieur uniquement : atelier, local professionnel
Matière	Film PVC souple transparent	Film PVC souple transparent
Épaisseur nominale	0,65 mm	0,50 mm
Laize du rouleau	140 cm	140 cm
Réaction au feu du film	Non ignifugé	Classé M2
Majoration de longueur à la fabrication	Aucune	+3 % sur la longueur saisie

Dimensions et finitions

Indiquez les dimensions hors tout de la bâche finie. Longueur de 90 à 800 cm et largeur de 40 à 600 cm. Les finitions et fixations se choisissent côté par côté. Selon les dimensions, plusieurs lés sont assemblés par soudure.

Manipulation et entretien

Avant déballage, laissez la bâche 24 heures dans son carton dans une pièce à 19 °C minimum. Dépliez-la progressivement et répartissez la tension entre les fixations. Nettoyez à l’eau légèrement tiède avec un chiffon doux. Enroulez la bâche sèche et souple, puis stockez-la dans un local sec et tempéré.

Configurer la bâche transparente sur mesure

Dimensions standard

Dimensions finies communes aux deux qualités. Finition avec œillets.

Longueur × largeur	2,68 m	4,05 m	5,42 m	6,79 m
3,00 m	✓	✓	✓	✓
3,90 m	✓	✓	✓	✓
5,00 m	✓	—	—	—
6,00 m	✓	—	—	—



Bâche PVC cristal pliée · Photo produit E-DAVRAY

Accéder aux fiches et au configurateur

Standard extérieur
Cristal 65/100

Standard intérieur
Cristal 50/100 M2

Sur mesure
Configurateur