

Cristal Plus 500 2S

CODE 8718

Typologie

Film PVC transparent.

Caractéristiques

Film PVC transparent rigide avec une haute résistance aux UV et à la pollution de l'air, parfaite isolation thermique et excellentes caractéristiques mécaniques. Convient également pour les grandes dimensions. Egalement disponible en version ignifuge. Epaisseur : 0,5 mm

Utilisations

Pour fermetures latérales de pergola et fenêtres souples.

Applications

Pergolas, Structures complètes, Jardins hivernaux et fermetures latérales, Stores verticaux, Fenêtre

Spécifications

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids ISO 2286-2	610 g/m ²
Epaisseur	0.5 mm
spec-altezza-rotolo	140 cm
Longueur du rouleau	40 m

Prestation


Résistance à la traction (Chaîne) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	200 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaîne) DIN 53363	6 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	6 DaN
Résistance au chaud	+65 °C
Résistance au froid	-10 °C
Classement au feu	B1 (DE) M2 (FR)

Notes

Disponibili in versione ignifuga: Cod. 6147 - CL.2 (I) - H: cm 132/140 rotoli mtl 40 Cod. 6470 - CL.1/M2 (I-F) - H: cm 140 rotoli mtl 50 Cod. 6211 - CL. 2 (I) - H: cm 140 rotoli mtl 50, non Low cohesion, stampabile Cod.8718-B1(D)-H:cm140rotolimtl50 * Norma Americana

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs



Transparent

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Gifex Group Srl © 2017